

## Ficha técnica

### Guardavivo monocapa galvanizado



<b>Descripción</b>	Perfil cantonera de acero galvanizado con PVC en color blanco
<b>Longitud</b>	2,5 m.
<b>Materiales utilizados</b>	Fleje de acero galvanizado con revestimiento Z275 (GALV-DX51D + Z275), según EN10346.
<b>Espesor banda</b>	0,5 mm
<b>Ala</b>	40 mm
<b>Uso</b>	Se utiliza en acabados de mortero y morteros monocapa en fachadas. Resistente a las deformaciones, permite la correcta alineación de las esquinas de las fachadas y cantos de cornisas.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

# regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

[www.regarsa.com](http://www.regarsa.com) - [regarsa@regarsa.com](mailto:regarsa@regarsa.com)