

## Veloimper



Velo de fibra de vidrio "non woven" clase E indicado para obtener paredes lisas de alta calidad en interiores evitando su fisuración. Refuerzo de paramentos y calidades de pintura (estuco, lacados, etc.)

<b>Ancho</b>	100 cm.
<b>Longitud</b>	50 m.
<b>Peso</b>	40 gr. / m <sup>2</sup>
<b>Espesor</b>	0,40 mm.
<b>Diametro de la fibra</b>	13 µm
<b>L.O.I.</b>	21%
<b>Tipo de ligante</b>	UF modificada
<b>Permeabilidad al aire</b>	8600 l/m <sup>2</sup> s
<b>Resistencia a la tensión</b>	Urdimbre: 150 N/5 cm Trama: 120 N/5 cm

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.

# regarsa

C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

[www.regarsa.com](http://www.regarsa.com) - [regarsa@regarsa.com](mailto:regarsa@regarsa.com)